

1 – Produkttypens unika identifikationskod:

Halotex DBT15

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):

760001

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:

Flexibla tätskikt – Plast- och gummibaserade tätskikt för tak.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Mataki, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon: 042-33 40 00

E-post: info@mataki.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:

2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard :

SGS (0120) har utfört inledande inspektioner av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer att utföra fortlöpande kontroller enligt system 2+. Ett överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen är utfärdat.

Nr. GB06/69900

8 –

9 – Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Yttre brandpåverkan	NPD	-	EN 13956:2012
Reaktion vid brandpåverkan	E	-	
Vattentäthet	Tät	-	
Draghållfasthet			
Maximal dragstyrka LR / TR	NPD	N/50 mm	
Brottöjning LR / TR	NPD	%	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	-	
Motstånd mot statisk last	NPD	Kg	
Slagmotstånd	NPD	mm	
Rivhållfasthet	NPD	N	
Fläkhållfasthet	NPD	N/50mm	
Skjuvhållfasthet	NPD	N/50mm	
Åldring: Vattentäthet	NPD	-	
Synliga förändringar	NPD	-	
Vikbarhet vid låg temperatur	≤-40	°C	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering	-	

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Catharina Svenningsson, Utvecklingschef

Namnteckning: _____

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2017-02-06