

# KARMSKRUV L, VASS SPETS FÖR TRÄ OCH BETONG

## ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Karmskruv L med vass spets är för justerbart montage av karmar till mindre fönster och innerdörrar i trä, betong, lättbetong, tegel och håltegel. Passar både äldre hus och nybyggen. Avsedd för stegborrad karm 14/5.




## BESKRIVNING

ESSVE Karmskruv L är tillverkad i härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1, och är försedd med TX-fäste/bits, TX25. Skruven ger ett enkelt och användarvänligt montage i ett moment utan behov av specialverktyg. Hullingarna under skruvskallen pressas in i karmen [5mm], vilket ger ett starkt montage. Justering av karmen görs enkelt genom att skruva Karmskruv L inåt eller utåt.

## MONTERINGSANVISNING

Montaget av ESSVE Karmskruv L görs i ett moment genom att skruva in den i karmen och bakomliggande stommaterial. Montage i trä sker direkt utan förborring. Monteringsdjupkravet är minst 45 mm in i stommaterialet.


För ett snyggt avslut, täck hålet med ett täcklock i lämplig färg.



## MONTERING



Montage i betong  
Förborra betongen  $\varnothing$  6,0 mm, borrdjup ca 40 mm, för ESSVE N-plugg 6x30.



Montage i trä  
Montage i trä kan utföras mycket snabbt då förborring i regeln ej krävs. Karmskruv L maskindras direkt i träregeln.



Betong



Tegel



Trä



Håltegel

## Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1

C1

## Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bits	Förpackning	Innehåll
111111	6 mm	70 mm	12 mm	TX25	ESSBOX 204	100 ST
111113	6 mm	90 mm	12 mm	TX25	ESSBOX 304	100 ST
111115	6 mm	110 mm	12 mm	TX25	ESSBOX 304	100 ST
111117	6 mm	130 mm	12 mm	TX25	ESSBOX 304	100 ST

## Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bits	Förpackning	Innehåll
511258	6 mm	130 mm	12 mm	TX25	Påse	8 ST

## Storpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bits	Förpackning	Innehåll
7111111	6 mm	70 mm	12 mm	TX25	ESSVE grön kartong	1600 ST
9111113	6 mm	90 mm	12 mm	TX25	ESSVE grön kartong	1200 ST
7111115	6 mm	110 mm	12 mm	TX25	ESSVE grön kartong	1100 ST