

KARMSKRUV L, BORRSPETS FÖR STÅL

ANVÄNDNINGSMRÅDE

ESSVE Karmskruv L med borrspets är för justerbart montage av karmar till mindre fönster och innerdörrar i stålregel (max 2,0 mm) med träregelförstärkning. Passar både äldre hus och nybyggen. Avsedd för stegborrad karm 14/5.


BESKRIVNING

ESSVE Karmskruv L är tillverkad i härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1, och är försedd med TX-fäste/bits, TX25. Skruven ger ett enkelt och användarvänligt montage i ett moment utan behov av specialverktyg. Hullingarna under skruvskallen pressas in i karmen [5mm], vilket ger ett starkt montage. Justering av karmen görs enkelt genom att skruva Karmskruv L inåt eller utåt.


MONTERINGSANVISNING

Montaget av ESSVE Karmskruv L görs i ett moment genom att skruva in den i karmen och bakomliggande stommaterial. Montage i stålregel (max 2,0 mm) med träregelförstärkning sker direkt utan förborring, och monteringsdjupkravet är minst 45 mm in i stommaterialet. För ett snyggt avslut, täck hålet med ett täcklock i lämplig färg.

MONTERING



Montage i plåt/stålregel (max. 2,0 mm), med träregelförstärkning, sker direkt utan förborring.



Stål

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bits	Borrkapacitet min/ max	Förpackning	Innehåll
111107	6 mm	80 mm	12 mm	TX25	max 2	ESSBOX 204	100 ST
111109	6 mm	100 mm	12 mm	TX25	max 2	ESSBOX 204	100 ST