

BANDAD HÅRDGIPSSKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

ESSVE Hårdgipsskruv är avsedd för montering av hård- och robustgipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

BESKRIVNING

Skruv är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling, C1. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Skruven har en reverserad gänga under huvudet som trycker skivmaterialet tätt mot underlaget. ESSVE Hårdgipsskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.

ESSVE bandad hårdgipsskruv uppfyller CE kravet enl EN 14566:2008+A1:2009.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering av bandad hårdgipsskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 2000-2800/min



Stål



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
550730	3,9 mm	31 mm	7,8 mm	22 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
550740	3,9 mm	40 mm	7,8 mm	30 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
550755	3,9 mm	55 mm	7,8 mm	45 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓