

KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T, CORRSEAL C4

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T är avsedd för sammanfogning av virkesdelar, exempelvis KL-trä/CLT, limträ, LVL och konstruktionsvirke inomhus och utomhus. Konstruktionsskruv ET-T sammanfogar virke i ett arbetsmoment vilket gör det till ett mycket effektivt montage. Tre ET-T skruv ersätter ett byggbeslag och 18 skruv - vilket sparar dig mycket tid vid montage. När du monterar skruven utomhus skall virket vara torrt och frostfritt.



BESKRIVNING


ESSVE Konstruktionsskruv ET-T är en dubbelgängad skruv som är tillverkad av härdat stål med en C4-klassad ytbehandling, Silver CorrSeal. Den är försedd med ett fiberskär i spetsen som reducerar iskrivningsmomentet samt minimerar sprickbildning. De dubbla gängorna har olika stigning vilket skapar en stark klämkraft i konstruktionen. ET-T skruven ersätter behovet av beslag. Det cylindriska huvudet ger ett snyggt resultat. Skruven är försedd med TX-fäste.

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T uppfyller CE kravet enligt EN 14592.

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.



MONTERINGSANVISNING

Använd ESSVEs anpassade systembits för ett säkert montage. Montera systembits utan bitshållare direkt i chucken. Skruvmontaget måste därefter ske i ett konstant moment utan stopp. Använd en stark skruvdragare för bästa montage. Vid montage i hårdare träslag rekommenderas en skruvdragare med steglös varvtalsreglering. Rekommenderat varvtal: 250-800/min.



Trä

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Gänglängd B1	Gänglängd B2	Förpackning	Innehåll	CE
118100	6,5 mm	65 mm	8 mm	22 mm	TX30	22 mm		ESSBOX 203	100 ST	✓
118102	6,5 mm	90 mm	8 mm	38 mm	TX30	38 mm	38 mm	ESSBOX 204	100 ST	✓
118104	6,5 mm	130 mm	8 mm	38 mm	TX30	38 mm	38 mm	ESSBOX 304	100 ST	✓
118106	6,5 mm	160 mm	8 mm	60 mm	TX30	60 mm	60 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
118108	6,5 mm	190 mm	8 mm	80 mm	TX30	80 mm	80 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
118110	6,5 mm	220 mm	8 mm	95 mm	TX30	95 mm	95 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
118114	8,2 mm	130 mm	10 mm	38 mm	TX40	38 mm	38 mm	ESSBOX 204	50 ST	✓
118116	8,2 mm	160 mm	10 mm	60 mm	TX40	60 mm	60 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
118118	8,2 mm	190 mm	10 mm	80 mm	TX40	80 mm	80 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
118120	8,2 mm	220 mm	10 mm	95 mm	TX40	95 mm	95 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
118122	8,2 mm	245 mm	10 mm	107 mm	TX40	107 mm	107 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
118124	8,2 mm	275 mm	10 mm	107 mm	TX40	107 mm	107 mm	Kartong	50 ST	✓
118126	8,2 mm	300 mm	10 mm	135 mm	TX40	135 mm	135 mm	Kartong	50 ST	✓
118128	8,2 mm	330 mm	10 mm	135 mm	TX40	135 mm	135 mm	Kartong	50 ST	✓