

# PRESTANDADECLARATION

Version 1

## Produkttypens unika identifikationskod

P0329

## Typ-, parti- eller serienummer

Bostik Lätt Handspackel LH samt batchnummer på förpackning

## Byggproduktens avsedda användning

Skarv- och bredspackling av gipsskivor med pappremsa.

## Tillverkaren

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg , Sverige

## Kontaktadress för tillverkarens representant

Ej relevant

## System för fortlöpande kontroll

System 4 enligt EN 13963 samt EN 15824

## Harmoniserad standard

Följande har utförts enligt EN 15824: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (0402)

har utfört Brandtest

enligt system 3

och har utfärdat SP rapport PX05926- "Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2. SP rapport PX05926A- "Reaction to fire classification report". SP rapport PX18221 rev 2- "Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2". SP rapport PX 18221-1 rev1- "Reaction to fire classification report"

## Europeisk teknisk bedömning

Ej relevant

## Angiven prestanda

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Väsentliga egenskaper/Väsentlige egenskaber</b><br><b>/Vesentlige</b><br><b>Bostik AB</b> | <b>Prestanda/Ydeevne</b><br><b>/Ytelse/Suoritustaso</b> | <b>Harmoniserad teknisk specifikation/Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät</b> |
|--|---|---|

| <b>egenskaper/Perusominaisuudet</b>            |           |   |
|--|-----------|---|
| Brottstyrka/Brudstyrke/Bruddstyrke/Murtolujuus | >300 N    | EN 13963:2005/AC:2006, 4.2                    |
| Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Paloluokka  | A2-s1, d0 | EN 13963:2005/AC:2006, 4.1<br>CWFT 2010/83/EU |
| Vidhäftning/Vedhæftning/Vedheft/Tarttuvuus     | >0,3 MPa  | EN 15824:2009, 4.4                            |
| Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Paloluokka  | B-s1, d0  | EN 15824:2009, 4.7                            |

**Undertecknad för tillverkaren av**



Mats Ekström - CEO  
Helsingborg 2013-12-17