

GRIP A920 PREMIUM

PRIMER FÖR GRUNDBEHANDLING INOM- ELLER UTMOMHUS

2022-10-18

FÖRDELAR

- För inom- och utomhusbruk
- Snabbtorkande
- Lämplig vid tillskjutande fukt
- Rengörs med vatten
- Vattenbaserad



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

GRIP A920 PREMIUM är en primer för grundbehandling av sugande underlag inomhus- och utomhus före applicering av spackel eller fästmassa. GRIP A920 PREMIUM används för att förbättra vidhäftning, minska underlagets sugkraft och som dammbindare.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget.

UNDERLAG:

Lämplig för icke-sugande underlag som kan beläggas med Bostik Golvspackel eller Fix.

*De angivna torktiderna förutsätter +20°C, max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är mindre än 85%.

TEKNISK DATA

Blandningsförhållande	Bruksfärdig
Färg	Ljusgrön
Materialåtgång	Ca 200 g /m ²
Gångbar efter	30-180 min

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

För bästa arbetsresultat bör temperaturen i lokalen ligga mellan +10°C och +25°C

Rengöring: Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan krackelerad yta eller liknande. Lösa skikt och slamlager slipas eller fräses bort. Eventuell keramisk beläggning ska vara fastsittande, homogen PVC-matta ska sitta fast samt vara avfettad och slipad. Alla rester av vattenlösligt golvlim ska avlägsnas. Vid osäkerhet kontakta Bostik för vidare konsultation.

BLANDNING OCH ANVÄNDNING

Applisering: GRIP A920 PREMIUM ska omröras innan användning. Primern arbetas oförtunnad in i underlaget med pensel eller borste. Undvik pölbildning. Primern får inte ligga öppen längre än 24 timmar före platsättning eller avjämning.

OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation eller andra faktorer som kan påskynda torkningen ska ytan skyddas mot för snabb uttorkning. Avfuktare och värmebläktar bör inte användas.

LAGRING

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning. Skyddas mot frost

MILJÖ OCH HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt men alla användare måste förstå och använda säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för hantering av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

ÖVRIGT

Rengör verktyg med vatten innan primern torkat.

Vid tillskjutande fukt samt utomhus ska fixet och avjämningsmassan vara lämplig för detta ändamål.

För ytterligare information se Bostiks konstruktionsbeskrivningar.

Produktnummer	Förpackning	Antal per pall	EAN
30623201	5 KG hink	60	7311020081492

SÄKERHET

För mer information, se säkerhetsdatablad på: www.bostik.se

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

