

Kapskiva

A 24 R SUPRA



Egenskaper

Bindning	Synthetarts, fiberförstärkt
Korn typ	Korund
Hårdhet	■■■■■□□
Aggressivitet	■■■■□□□
Brukstid	■■■■■□□

Produktfördelar

Optimerad kombination för användning på stål - Kan användas på rostfritt stål - Goda skäregenskaper

Material

Stål	●
Rostfritt stål	◐
Gjutgods	◑

Användningsområden

- ▶ Tillverkning av anläggningar
- ▶ Tillverkning av apparater och behållare
- ▶ Metallkonstruktion
- ▶ Metallbearbetningsverkstad

Diameter x bredd x hål i mm	Form	Vmax m/s	Max. varvtal	Förpackningsenhet/styck	Artikelnummer
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470




Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter x bredd x hål i mm	Form	Vmax m/s	Max. varvtal	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
180 x 3,5 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13474
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

