



tesa® Professional 4401

Easy Cover® Precision Standard Paper

Produkt Information

2-i-1-lösning för maskering och täckning

Produktbeskrivning

tesa Easy Cover® Precision Standard Paper är en behändig 2-i-1-lösning för maskering. Tack vare den integrerade maskeringstejpen kan du täcka stora ytor och skydda noggrant på en och samma gång. Detta sparar både tid och pengar. Maskeringstejpen är lätt att fästa och ger skarpa och exakta färgkanter. 2-i-1-lösningen är avsedd för inomhusbruk (upp till 3 månader), och är även lämplig för något strukturerade ytor. Denna tejplösning är en perfekt bas för enastående målningsarbeten – och nöjda kunder.

Egenskaper

- Tidsbesparande 2-i-1-lösning för professionell maskering: Maskerar större ytor och maskerar noggrant på en och samma gång
- En kombination av specialpapper och tesa® Precision Mask Standard maskeringstejp
- Ger skarpa och exakta färgkanter
- Kan användas på släta och något strukturerade ytor
- Idealisk maskering för professionella målningsarbeten inomhus
- Lätt att ta bort, även efter tre månader

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 90 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Färg | orange |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------------|--------|
| • Brottöjning | 4 % | • Lämplig för ojämna ytor | god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Material för ytskydd/täcka | Papper |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.7 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] Professional 4401

Easy Cover[®] Precision Standard Paper

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=04401>