



VÅTRUMSSPACKEL-LV

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett handspackel av lättviktstyp. som uppfyller kraven för våtrumsspackel enligt Hus AMA 98.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lämpligt för spackling av puts, betong, lättbetong och gipsskivor i våtrum inomhus. Spackel har extra bra vidhäftning mot underlaget samt stark och hård yta. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas.

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras för hand med stålspackel. Vid spackling av gipsskivor läggs skarvremsorna direkt i spacklet. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Kulör	Tonad ljus grå/blå
Fyllmedel	Vit dolomitmarmor och lättfiller
Kornstorlek	0-0,15 mm
Bindemedel	Cellulosaderivat, polymerdispersion
Vidhäftning	>5 kp/cm på slätgjuten betong
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +5 till +30°C, optimal temperatur 18-20°C
Lagring	Svalt men frostfritt
Lagringstid	1 år o öppnad förpackning vid +20°C. 2 år för 250 ml:s förpackning
Brandfarlighet	Sprider eller underhåller inte eld.
Förtunning	Vatten. Skall normalt inte förtunnas.
Rengöring	Verktyg rengörs med vatten
Densitet	1,1
Torktid	Ca 8-10 tim beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek Genomtorr efter ca 1 dygn.
Skiktjocklek	Max 3 mm
Materialåtgång	Ca 0,3 liter/m ² skarvspackling två gånger på gipsskivor

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

