



RÖRMANSCHETT

PRODUKTDATABLAD

Version: 2023-02-03

BESKRIVNING AV PRODUKT

Rörmanschett av ett elastiskt polymermembran, dubbelsidigt belagd med polypropenfiber. Rörmanschetten är vattentätt i kombination med Bostik Tätskiktssystem en enkel och säker försegling av rör genomföringar.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Bostik Rörmanschett används för tätning och försegling av rör i våtutrymmen. Ingår i Bostiks Våtrumskonstruktioner VTg, VTv och F. Rörmanschetterna är avsedda för rör med följande diameter: 10-14 mm, 20-32 mm, 32-55 mm, 56-75 mm, 75-110 mm och 110-140 mm. 2-rörmanschetten är avsedd för försegling av rör med 8-24 mm diameter där rören är monterad med 40 mm cc avstånd och med 20-32 mm diameter där rören är monterad med 60mm cc avstånd.

ARBETSBESKRIVNING

Monteringen ska göras enligt monteringsanvisning för Tätskiktssystem F alternativt Bostik Tätskiktssystem VTg och VTv.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten är, enligt gällande lagstiftning, ej klassad som brand-, miljö- eller hälsofarlig. För ytterligare information, se Bostik Varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

| Egenskaper före applicering | |
|-----------------------------|--|
| Materialtyp | Polypropenfiberbelagd elastisk PVC |
| Storlek | 8-24 mm, 20-32 mm, 32-55 mm, 56-75 mm, 75-110 mm, 110-140 mm rördiameter |
| Storlek | 2 rörs 8-24 mm med cc 40 mm + 2 rörs 20-32 mm med cc 60 mm |
| Ångennomgångsmotstånd | är vattentätt i kombination med Bostik Tätskiktssystem. |
| Tjocklek | 0,5 mm |
| Färg | Blå |
| Lagring | Torr och svalt, frostfritt i obruten förpackning. Skyddas mot solljus. |

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

