

# BORRSKRUV MED SEXKANTSHUVUD, PH-SPÅR, FZB, C1

## ANVÄNDNINGSMRÅDE

ESSVE Borrskruv är avsedd för sammanfogning av två eller flera plåtar eller montering av plåt på tunnare profiler inomhus.

## BESKRIVNING


Skruv är tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud och Philips krysspår Ph2. Skruven är självborrande och gängpressande.  
*Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.*

## MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 1400-2500/min

### Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Stål

### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
62522	4,8 mm	16 mm	10 mm	10 mm	PH2	8 mm	1 - 4,3	ESSBOX 304	1000 ST	✓
62523	4,8 mm	19 mm	10 mm	13 mm	PH2	8 mm	1 - 4,3	ESSBOX 204	500 ST	✓
62525	4,8 mm	25 mm	10 mm	19 mm	PH2	8 mm	1 - 4,3	ESSBOX 204	500 ST	✓
62526	4,8 mm	32 mm	10 mm	26 mm	PH2	8 mm	1 - 4,3	ESSBOX 304	500 ST	✓