

PLUGG FÖR GXL SKRUV

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flesta material som t.ex. lättbetong, betong, natursten, tegel och hålsten. Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvändigt tilläggsisolering, tryckimpregnerat trä och inredningssnickierier.


BESKRIVNING

Används tillsammans med GXL skruv.
Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.

MONTERING



Montage i Betong




Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong



Montage i Hålsten



Betong



Håldäckselement



Lättbetong



Natursten



Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Huvud diameter | D.tjocklek (tfix) | Borrdia. | Borrdjup | Sättdjup (hnom) | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|--------|----------------|-------------------|----------|----------|-----------------|-------------|----------|----|
| 404035 | 10 mm | 100 mm | 10 mm | 30 mm | 10 mm | 80 mm | 70 mm | ESSBOX 203 | 40 ST | ✓ |

Storpack

| Art nr | Diameter | Längd | D.tjocklek (tfix) | Borrdia. | Borrdjup | Förpackning | Innehåll | CE |
|---------|----------|--------|-------------------|----------|----------|-------------|----------|----|
| 9404015 | 10 mm | 200 mm | 130 mm | 10 mm | 80 mm | Kartong | 1800 ST | ✓ |
| 9404017 | 10 mm | 240 mm | 170 mm | 10 mm | 80 mm | Kartong | 1600 ST | ✓ |