

LIST-/SOCKELSKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, GULKROM

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE List- och sockelskruv är avsedd för montering av listverk och socklar inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4 - 0,9 mm.




BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad gulchromaterad ytbehandling eller gulchromaterad med vitlackerat huvud, (RAL 9010). Den är försedd med Philips krysspår PH2. Huvudet är försedd med skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.



Specifikation

Ytbehandling	Gulchromaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1



Stål



Trä

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
557145	3,4 mm	45 mm	6,2 mm	23 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 202	250 ST
557155	3,4 mm	55 mm	6,2 mm	23 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 204	250 ST

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Färg	Förpackning	Innehåll
413540	3,4 mm	45 mm	6,2 mm	23 mm	PH2	0,4 - 0,9	Gul	ESSBOX 102 med hängare	100 ST