

# BYGGPLÅTSKRUV MED SEXKANTSHUVUD, PH-SPÅR, FZB

## ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Borrskruv är avsedd för sammanfogning av två eller flera plåtar eller montering av plåt på tunnare profiler inomhus.




## BESKRIVNING

Skraven är tillverkad av härdat stål och med blankförzinkad eller C4 klass Silver CorrSeal ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud och har Philips krysspår Ph2. Skruven är självborrande och gängpressande.

ESSVE Borrskruv är BASTA-registrerad.

## MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 1200-2200/min.



## Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



Stål



## Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
63420	4,8 mm	19 mm	10 mm	15 mm	PH2	8 mm	1,5 - 3	ESSBOX 202	250 ST	✓
63425	5,5 mm	25 mm	10,5 mm	19 mm	PH2	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 203	250 ST	✓
63432	5,5 mm	32 mm	10,5 mm	26 mm	PH2	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 203	200 ST	✓
63627	5,5 mm	38 mm	10,5 mm	32 mm	PH2	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 204	200 ST	✓
63628	6,3 mm	25 mm	12,7 mm	20 mm	PH2	8 mm	1,5 - 6	ESSBOX 204	250 ST	✓
63629	6,3 mm	38 mm	12,7 mm	33 mm	PH2	8 mm	1,5 - 6	ESSBOX 204	200 ST	✓
63630	5,5 mm	50 mm	10,5 mm	44 mm	PH2	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 204	150 ST	✓
63632	5,5 mm	32 mm	10,5 mm	18 mm	PH2	8 mm	3 - 12	ESSBOX 203	200 ST	✓
63633	6,3 mm	50 mm	12,7 mm	45 mm	PH2	8 mm	1,5 - 6	ESSBOX 204	150 ST	✓
63636	6,3 mm	63 mm	12,7 mm	58 mm	PH2	8 mm	1,5 - 6	ESSBOX 304	100 ST	✓
63637	6,3 mm	75 mm	12,7 mm	70 mm	PH2	8 mm	1,5 - 6	ESSBOX 304	100 ST	✓
63639	6,3 mm	100 mm	12,7 mm	95 mm	PH2	8 mm	1,5 - 6	ESSBOX 304	100 ST	✓

## Storpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
10563420	4,8 mm	19 mm	10 mm	15 mm	PH2	8 mm	1,5 - 3	ESSVE grön kartong	6000 ST	✓
10563425	5,5 mm	25 mm	10,5 mm	19 mm	PH2	8 mm	1,5 - 5	Kartong	4000 ST	✓