



## DCH273NT-XJ

Borrhammare 18V, SDS-PLUS, i TSTAK

### Säljargument

- Perform & Protect: lägst vibrationer i klassen, 6.6 m/s<sup>2</sup> minskar trötthet
- Idealisk för borring av hål för ankarfästning i betong, tegel och murverk från 4 till 24 mm
- Kompakt och ergonomisk design med låg vikt för större komfort under längre arbetsstunder
- Vitt LED-ljus med fördröjning
- Förvaringslåda TSTAK II medföljer
- Kolborstfri motor för längre livslängd och mindre underhåll
- Rotationsstopp för lättare mejsling i kakel och gips samt fränkoppling av slagfunktionen för borring i trä och metall
- Elektronisk koppling för genomgående höga vridmoment och bättre hållbarhet

### Standardutrustning

- förvaringslåda TSTAK II
- vridbart sidohandtag
- bälteskrok
- Batteri och laddare säljs separat

### Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

Specifikationer	
Max kapacitet betong	24.0 mm
Max kapacitet metall	13.0 mm
Max kapacitet trä	26.0 mm
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.1 J
Obelastad hastighet	0-1100 varv/min
Hand/arm-vibration - metall	6.6 m/s <sup>2</sup>
Strömkälla	Batteridrivnen
Batteri	XR Li-Ion
Fäste	SDS-Plus
Vibrationskontroll	Yes
Antirotationssystem	No
Koppling	Yes
Kompatibel dammlösning	Yes
Perform & Protect	Yes
Snabbchick	No
Slagborrsläge	Yes
Flisningsläge	Yes
Endast rotationsläge	Yes
Vikt	2.5 kg
Höjd	202.0 mm
Längd	301.0 mm
Bredd	85.0 mm
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hand/Arm vibration - Mejsel	5.4 m/s <sup>2</sup>
Avvikelse K 2 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hand/arm-vibration - Borring i metall	<2.5
Avvikelse K 3 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hand/arm-vibration - Skruvdragning utan slag	<2.5
Avvikelse K 4 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Ljudtryck	86.0 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3.0 dB(A)
Ljudeffekt	97.0 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3.0 dB(A)
Slaghastighet	0-4600 slag/min