



DWE4157-QS

900W 125mm vinkelslip

Säljargument

- Direktkopplad fältledning för ökad motorhållbarhet
- Användning av enbart kullager ökar effektiviteten och hållbarhet
- Topplacerat spindellås ger maximalt skärdjup
- Nollspänningsbrytare förhindrar maskinen från att starta oavsiktligt. Strömbrytaren måste aktiveras vid start
- Kolhållardesign som förlänger livslängden på kolen
- Självbrytande kol för längre motorlivslängd
- Växelhus med låg profil för ökad åtkomlighet i trånga utrymmen
- Dammskyddad motor för större hållbarhet
- Mjukstart reducerar maskinens rörelse vid start och ger därmed större kontroll
- Litet omfång gör det enkelt att greppa maskinen

Standardutrustning

- inre och yttre skivbrickor
- nyckel
- vridbart sidohandtag
- skivskydd

Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

Specifikationer	
Max skivdiameter	125.0 mm
Obelastad hastighet	11800.0 varv/min
Variabel hastighet	No
Spindelgänga	M14
Strömbrytare	Skjut
Ineffekt	900 W
Strömkälla	Nätdriven
Perform & Protect	No
Broms	No
Koppling	No
Snabbytesfläns	No
Medföljer i satslådan	No
Vikt	2.05 kg
Längd	270.0 kg
Höjd	80.0 mm
Hand/arm-vibration - slipning	11.0 m/s ²
Avvikelse K 1 (vibration)	6.8 m/s ²
Hand/arm-vibration - putsning	1.5 m/s ²
Avvikelse K 2 (vibration)	1.5 m/s ²
Ljudtryck	90.0 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	5.0 dB(A)
Ljudeffekt	101.0 m/s ²
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	5.0 dB(A)