

GIPSSKRUV FÖR TRÄREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSMRÅDE

ESSVE Gipskruv är avsedd för montering av gipsskivor mot träregel, inomhus.



BESKRIVNING

Skraven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.


Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas.

Rekommenderat varvtal: 25-55 mm 2800-6000/min.

Rekommenderat varvtal: 56-75 mm 2000-2800/min.



Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Trä

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	D.tjocklek (tfix)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
532630	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	13 mm	PH2	ESSBOX 202	250 ST	✓
532130	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	13 mm	PH2	ESSBOX 304	1000 ST	✓
532231	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	13 mm	PH2	Hink BU4	2700 ST	✓
532641	3,9 mm	41 mm	8,4 mm	36 mm	26 mm	PH2	ESSBOX 203	250 ST	✓
532142	3,9 mm	41 mm	8,4 mm	36 mm	26 mm	PH2	ESSBOX 304	900 ST	✓
532242	3,9 mm	41 mm	8,4 mm	36 mm	26 mm	PH2	Hink BU4	1700 ST	✓
532146	3,9 mm	45 mm	8,4 mm	40 mm	26 mm	PH2	ESSBOX 304	800 ST	✓
532151	3,9 mm	51 mm	8,4 mm	34 mm	39 mm	PH2	ESSBOX 304	500 ST	✓
532656	3,9 mm	57 mm	8,4 mm	38 mm	39 mm	PH2	ESSBOX 203	200 ST	✓
532156	3,9 mm	57 mm	8,4 mm	38 mm	39 mm	PH2	ESSBOX 304	500 ST	✓
532175	4,5 mm	75 mm	8,4 mm	20 mm	52 mm	PH2	ESSBOX 204	200 ST	✓

Storpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	D.tjocklek (tfix)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
532030	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	13 mm	PH2	ESSVE grön kartong	8000 ST	✓
532041	3,9 mm	41 mm	8,4 mm	36 mm	26 mm	PH2	ESSVE grön kartong	5000 ST	✓