



DCF620D2K-QW

Gipsskruvdragare, 18 V, XR, kolborstfri, 2,0 Ah, TSTAK, DCF6201

Säljargument

- Skruvmagasinet är enkelt att öppna för rengöring
- Låsbar strömbrytare för ihållande arbete
- En av de lättaste och mest kompakta verktygen på marknaden - det garanterar att du kan arbeta bekvämt och komma åt i små utrymmen
- Kraftfull kolborstfri motor med 440 varv/min driver skruvar effektivt och ger maximal gångtid samt ett kompakt verktyg
- Skruvmagasinet passar de flesta bandade skruvarna
- Minnesfunktion kommer ihåg din djupinställning när du tar bort och byter ut det justerbara skruvhuvudet
- Robust och tålig design
- Justerbart skruvhuvud för lös skruv medföljer
- Verktygsfri djupinställning med finjustering för enkel men effektiv inställning
- 18 V, XR, 2.0 Ah, kolborstfri gipsskruvdragare för effektiv montering av gips
- LED-belysning för arbete på ställen med begränsat ljus
- 2.0 Ah batterier med hög kapacitet tillsammans med kolborstfri motor ger extremt lång gångtid och kompatibilitet med resten av 18 V verktygen i XR-serien
- Vinklad bälteskrok kan placeras där du önskar
- Ergonomisk utformat gummigrepp ger dig stor komfort
- Roterbart skruvmagasin för enkel åtkomst i hörn
- Levereras med TSTAK II Förvaringslåda som kan kopplas ihop med andra lådor i TSTAK-systemet

Standardutrustning

- förvaringslåda TSTAK II
- DT7205 skruvbits PR2
- skruvhuvud för lös skruv
- 2 st 18 V 2.0 Ah batterier
- DCF6201 skruvmagasin
- DT7520 magnetisk bitsförlängare med 25 mm skruvbits PR2
- XR multiladdare

Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

Specifikationer	
Skruv-typ/ändamål	Gipsväggsskruvar
Obelastad hastighet	0 - 4400 varv/min
Max vridmoment	30/5 (Hård/mjuk)
Fäste	6.35 mm
Uteffekt	435.0 W
Sorterat	Yes
Vikt (med batteri)	1.88 kg
Längd	380.0 mm
Huvudlängd	335.0 mm
Höjd	233.0 mm
Hand/arm-vibration - slag	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s ²
Ljudtryck	77.0 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3.0 dB(A)
Ljudeffekt	88.0 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3.0 dB(A)