



DCN680NT-XJ

XR 18V Li-Ion kolborstfri 18Ga dyckertpistol - solo i T-STAK

Säljargument

- Dyckert kan endast avfyras om kontaktnosen är intryckt
- TSTAK-VI verktygslåda är kompatibel med övriga verktygslådor som ingår i TSTAK-systemet
- Verktygsfri borttagning av dyckert som fastnat
- Med hjälp av ett väl placerat justerreglage ställer man enkelt in avfyringsdjupet
- Den kolborstfria motorn och kraftfulla XR Lithium-ion batterier ger lång gångtid
- Mekaniskt istället för gas ger en konstant prestanda även i låga temperaturer
- DEWALT's nya kolbortsfria XR dyckertpistoler (1,6mm) är designade för att möta de högsta kraven från professionella hantverkare
- Kompakt och ergonomisk design gör verktyget lätt och bekvämt att använda
- Den kolborstfria motorn ger snabb acceleration, den avfyrar upp till 4 dyckert per sekund i flerskottsfunktion

Standardutrustning

Garanti

Specifikationer	
Klammerlängd	15-54 mm
Spik-/dyckertdiameter	1.2 mm
Magasinsvinkel	0.0 °
Magasinskapacitet	110.0 spik
Avfyrnings-/manövreringsläge	Stöt och sekventiell
Operationsområde tryck	4.8-7 bar
Strömkälla	Batteridriven
Bandningstyp	Pinne
Fästtyp/mätare	18 Ga
Bredd	96.0 mm
Höjd	302.0 mm
Vikt	2.9 kg
Integrerad upphängningskrok	Yes
Enkel rensning av spikstopp	Yes
Buller LWA / KWA, 1 s, d	93/3
Buller LpA / KPA, 1 s, 1 m	83/3
Värde för vibrationsutsläpp ah	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s ²