



BÄRLÄKTSTEG KOMBI

FÖR PANNTÄCKTA TAK

M-081 2309 SE

Bärläktsteg Kombi för montage på panntäckta tak. Passar alla svensktillverkade takpannor med 25 eller 50 mm läkt.

Bärläktsteg får användas på hus med max fasadhöjd 4 meter och max taklutning 45°. Bärläktsteg får endast monteras rakt ovanför varandra. Bärläktstegets bredd är ställbart mellan 220 - 300 mm för att erhålla passning i takpannornas vågdalar.

Minsta avstånd till skarv eller avslut på bärläkt 1000 mm.

Bärläktsteg får ej monteras på bärläkt mindre än 22 x 36 mm. Bärläkten får ej ha vankant eller försvagande kvistar, lägst sort V. Underlaget skall vara utfört enligt takpanneleverantörens anvisningar.

- Bärläktstegets sidor ① anpassas till aktuell läktdimension med hjälp av bockverket ②. Bockningen skall ske mitt för det aktuella hålet och får endast göras en gång per sida.
- Lägg nedre pannraden och placera Bärläktstegets sidor i takpannans vågdalar.
- Montera trampet ③ med 4 st A2 skruv M6 x 12 mm med mutter i hålen ④. Skruvar skall monteras från insidan. Bärläktstegets bredd är ställbart för att erhålla passning i takpannornas vågdalar.
- Lägg nästa pannrad, montera övriga bärläktsteg enligt ovan. Glidskydd för säkring av lös steg monteras vid sidan om bärläktsteg.

