

# Kapskiva

# A 646 R SUPRA



Fe-S-Cl  
<0,1%



## Egenskaper

Bindning	Synthetarts, fiberförstärkt
Kornstyp	Korund
Hårdhet	■■■■■■■□
Aggressivitet	■■■■■■■□
Brukstid	■■■■■■■□

## Produktfördelar

Fri från järn, svavel och klor - Universellt användbar på stål och rostfritt stål - Kapskiva av självskärpande, kalcinerad korund - Extra hög aggressivitet vid kappning av fast stålmaterial

## Material

Stål	●
Rostfritt stål	○

## Användningsområden

- ▶ Tillverkning av anläggningar
- ▶ Tillverkning av apparater och behållare
- ▶ Metallkonstruktion
- ▶ Metallbearbetningsverkstad
- ▶ Industri för bearbetning av rostfritt stål
- ▶ Tillverkning av räcken

Diameter x bredd x hål i mm	Form	Vmax m/s	Max. varvtal	Förpackningsenhet/styck	Artikelnummer
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340947
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	340946
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	340945
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	340944
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340943
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340942

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

