

WALL NON WOVEN

FÖR NON-WOVEN-TAPETER

2023-08-24

FÖRDELAR

- För Non-Woven material
- Lätt att applicera
- Hög limstyrka minskar risker för krymp
- Stabila hinkar av återvunnen plast
- Bra miljöval, M1



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Non Woven är ett speciallim för uppsättning av dimensionsstabila tapeter med sk non-woven baksida i torra lokaler. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts eller täta målade underlag. Limmet kan appliceras på väggen eller tapetens baksida. **OBS!** Limmet får inte användas för material som skall målas.

TEKNISK DATA

Limtyp	Enkellim
Bindemedel	Polymerförstärkt stärkelsebaserat lim
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit
Appliceringshjälpmedel	Roller eller tapetmaskin
Arbetstemperatur	Ej under + 18°C
Rengöringsmedel	Verktyg rengörs med ljummet vatten. Limfläckar avlägsnas med en fuktig svamp innan limmet torkat.
Densitet	1,05 g/cm ³
Torrhalt	20% ± 2 vikts %
Limåtgång	5-6m ² /liter beroende på material och applicerings
Förtunningsmedel	Vatten. Limmet bör ej förtunnas
Barndfarlig	Nej
Lagring	12 månader vid + 10 till 20 °C i obruten förpackning

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling: Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma. Papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. Målade underlag: Slipa och tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas.

Förlimning: Non Woven spädd med 1 del vatten.

Uppsättning: Applicera Non Woven på väggen med roller, cirka 2-3 våders bredd eller med tapetklistringsmaskin i ett jämnt skikt på tapetens baksida.

OBS! Det är viktigt att rätt limmängd används, det finns risk för skarvkrympning och blåsor. Slåta ut tapeten från mitten med hjälp av en mjuk plastspackel. Pressa ut luften mot kanterna. Viktigt att alla luftblåsor pressas ut. Torka av överskottsklister med blöt svamp (gnugga ej). Följ materialtillverkarens anvisning

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för hantering av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

PRODUKT NR	FÖRPACKNING	ANTAL PER PALL	EAN
30860622	1 lit	324	7311020040369
30860323	5 lit	96	7311020040352
30860062	15 lit	33	7311020040345

SÄKERHET: För mer information, se säkerhetsdatablad på: www.bostik.se

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

