

# Nordsjö Original Natural Matt Interior

## Interiörlasyr



### Produktbeskrivning

Nordsjö Original Natural Matt Interior är en helmatt brytställd lasyr som framhäver träets naturliga utseende och ger en mycket vacker finish. Den kan brytas i en mängd olika kulörer eller användas klar. Nordsjö Original Natural Matt Interior är avsedd för furu och gran, och kan användas till tak-och vägppanel, lister, karmar m.m.

Nutri Protect Technology gör att lasyren både vårdar och tränger ner i träytan samt skapar ett skyddande skikt. Produkten har också UV-skydd som skyddar mot solljus och motverkar gulning av träet.

### Förbehandling:

Träytan skall vara ren och torr. Vid omlasering använd Nordsjö Original Universal Målartvätt, skölj noga och mattslipa. Omrör lasyren väl före och under användning.

### Behandling:

Nytt trä eller helt nedslipad yta, färdigstryk normalt 2 gånger. För optimalt skydd med Nutri Protect Technology rekommenderas 2 skikt. Vid tidigare laserade ytor, tvätta, mattslipa och stryk 1-2 gånger. Applicera Nordsjö Original Natural Matt Interior i träets längdriktning och lasera endast 1 träpanel i taget för att undvika sammanstrykningar.

På nytt hyvlat trä kan man lägga på ett mycket tunt skikt med pensel eller torka av överskottet med en trasa, om man vill ha en ljusare yta med mera träkänsla.

Slipa lätt med ett fint sandpapper efter första strykningen för att få bort eventuell träfibberresning. Tänk på att kulören blir mörkare för varje strykning. Lasera ej under +5 °C. Förvara lasyren frostfritt.

För ytor som är utsatta för slitage tex bord och golv rekommenderas Nordsjö Original Möbellack eller Nordsjö Original Parkettlack.



### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedelstyp:** Akryl/Alkyd  
**Glans:** 4  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 2 timmar, övermålningsbar 4 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta (Ska efter strykas med pensel)  
**Färgåtgång:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter  
**Förpackning:** 1 liter, 2,5 liter och 10 liter  
**Baser:** BC  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/e)** 130g/l Innehåller Max 35 g/l

Rev. juni 2024

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.

# Nordsjö Original Natural Matt Interior

## Interiörlasyr



### Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna lasyr från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senaste utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.